

1930ES

Pantografi elettrici

Serie ES

Caratteristiche

- Funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, idoneo per svariati ambienti
- La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli utili
- Estensione ponte estraibile manuale in dotazione standard, per uno spazio di lavoro più ampio
- Il design integrato dei componenti, con due tubi flessibili idraulici, riduce la probabilità di perdite ed assiste la manutenzione, permettendo di restare operativi più a lungo
- Larghezza complessiva ridotta, idonea per il passaggio attraverso la maggior parte di porte, corridoi ed elevatori standard

Dettagli tecnici

- Altezza piattaforma elevata – 5,72 m
- Larghezza totale – 0,76 m
- Portata piattaforma – 230 kg*

* La portata indicata è la portata massima



* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

1930ES Specifications

Sistema propulsivo/Telaio

Batterie	4 x6V, 220 amp-hr
Caricatore	20 Amp Automatic / 120V/240V - 50/60 Hz
Trasmissione	24V Electric / 8 hp
Pompa	Fixed Displacement Gear
Serbatoio idraulico	1.25 gal. / 4.73 L

Dati sulle prestazioni

Velocità di spostamento, Abbassato	3.0 mph / 4.82 kmph
Velocità di spostamento, Sollevato	0.5 mph / 0.8 kmph
Pendenza superabile	25%

Raggio di sterzata - Interno	Zero
Raggio di sterzata - Esterno	69" / 1.75 m
Misura pneumatici	12.5 x 4" / 318 x 100 mm
Tipo pneumatici	Non-Marking Solid
Freni (sulle ruote motrici)	Electric, Friction

Dimensioni

Altezza della piattaforma - Sollevata	18' 9" / 5.72 m
Altezza della piattaforma - Abbassata	34" / 86 cm
Altezza corrimano della piattaforma	43.3" / 1.10 m
Altezza retratto	6' 5" / 1.98 m
Altezza fuori tutto - Con guide ripiegate	N/A
Dimensioni della piattaforma	30 x 73.5" / 0.76 x 1.87 m
Dimensioni della piattaforma - Allungamento piattaforma	35.5" / 90 cm
Lunghezza fuori tutto	6' 1.5" / 1.87 m
Larghezza fuori tutto	30" / 76 cm
Passo (interasse)	5' 3" / 1.6 m
Altezza dal suolo	3.5" / 89 mm
Portata della piattaforma	500 lb / 227 kg
Portata della piattaforma - Portata con allungamento	250 lb / 113 kg
Tipo di guida	Fixed
Tempo di sollevamento/abbassamento	22/28 seconds
Altezza massima guida	18' 9" / 5.72 m
Peso* (ANSI/CSA)	2,750 lb / 1,247 kg
Pressione esercitata al suolo	109 psi / 7.66kg/cm ²